

# STÜCKHOLZVERGASER BMK

Scheitholz für 1/2 Meter Scheitholz und Hackgut mit Hochtemperaturverbrennung

## AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- 135-168 Liter großer Füllraumkörper aus Edelstahl.
- Extrem große Fülltüre mit Schweißgasabsaugung.
- Hitze- und säurebeständige Edelstahlfüllraumauskleidung mit Nachrutschgeometrie.
- Schräger Gusseinlegerost für bequeme Entaschung mittels Aschenlade und als Schutz für den Schamottenbereich.
- Seitlich angeordnete Rotationsbrennkammer für reine Gasverbrennung (verschleißarm, da keine Schläge beim Nachlegen).
- Von außen zu reinigender Wärmetauscher mit Wirblatorensystem.
- Sicherheitsbatterie für therm. Ablaufsicherung integriert.
- Starkwandige Isolierung mit stabiler Blechummantelung.
- Primärluft und Saugzuggebläse über Abgas- und Kesseltemperatur geregelt.
- Sekundärluftregelung über serienmäßige Lambdasonde.
- Schnell-Anheizprogramm zur Vermeidung von langen Anheizphasen.
- Gluterhaltungsoptimierung und Restwärmenutzung.
- Benutzergeführte Bedieneinheit; Kesselregelung mit integrierter Zweikreis-differenzregelung, Pumpensteuerung mit Uhrenprogramm, inkl. Fühler für Pufferladezustandsanzeige in %, mit Abgastemperaturfühler und Lambdasonde, steckfertig vorverdrahtet.
- Inkl. Wirblatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirblatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirblatorensystem „Set Teilkondens“.
- Inkl. Reinigungszubehör und Aschenlade.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach ÖNORM EN 303-5 für 1/2 Meter Scheitholz (Buche, Fichte) und für Hackgut, einziger Holzvergaserkessel (zum Prüfzeitpunkt) der auch vom kalten Zustand ausgehend mit automatischer Zündung geprüft wurde.
- Energieeffizienzklasse Kessel A+.
- **Gegen Aufpreis:** Automatische Heißluftgebläsezündung, programmierbar.

- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; im Kessel eingebaut, inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler, Steckerse und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld. Loxone-Anbindung möglich.
- **Ausführung MildHybrid:** inkl. Überstromzähler, stufenlos regelbarer Heizstabs-technologie (TAB erfüllt), drehzahlgesteuerter Pufferladepumpe, Temperatur- und Leistungsüberwachung, hochwertiger Isolierung, vollständig verkabelt und über die Kesselsoftware angesteuert, wahlweise zur Montage am Gerät oder zur Wandmontage.



BEZEICHNUNG		KESSEL	KESSEL INKL. EC-FILTER 85	RABATTGRUPPE
BMK 20	Art-Nr.	065-000	065-002	
	Listenpreis €	11.829,00	15.663,00	1
	Händlerpreis €	<b>11.238,00</b>	<b>14.880,00</b>	
BMK 30	Art-Nr.	065-100	065-102	
	Listenpreis €	11.829,00	15.663,00	1
	Händlerpreis €	<b>11.238,00</b>	<b>14.880,00</b>	
BMK 40	Art-Nr.	066-000	066-002	
	Listenpreis €	13.261,00	17.095,00	1
	Händlerpreis €	<b>12.598,00</b>	<b>16.240,00</b>	
BMK 50	Art-Nr.	066-100	066-102	
	Listenpreis €	13.261,00	17.095,00	1
	Händlerpreis €	<b>12.598,00</b>	<b>16.240,00</b>	

BEZEICHNUNG		MODUL 3KW	MODUL 6KW	MODUL 9KW	
MILDHYBRID MODUL	Art-Nr.	095-903	095-906	095-909	
	Listenpreis €	2.176,00	2.343,00	2.511,00	1
	Händlerpreis €	<b>2.067,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.385,00</b>	

BEZEICHNUNG	ART.NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
geteilte Ausführung (kleines Einbringmaß)	066-901		<b>321,00</b>	netto
autom. Zündung BMK-Aufpreis	066-900	428,00	<b>407,00</b>	1
Set MKR (wittgef. Regelung)	S30-031	423,00	<b>402,00</b>	1
MK 261 Wandgerät f. 2 Mischerkreise (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	1.037,00	<b>985,00</b>	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	128,00	<b>122,00</b>	1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfühler digital)	S60-006	199,00	<b>189,00</b>	1
RS 200 - Raumstation - Touch	S60-004	588,00	<b>559,00</b>	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	61,00	<b>58,00</b>	1
Wandhalterung EC-Filter 85 / 24	082-982	34,00	<b>32,00</b>	2
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	200,00	<b>190,00</b>	2
RA 25 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-020	745,00	<b>708,00</b>	2
RA 50 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-021	813,00	<b>772,00</b>	2
Wärmezähler-SET-RA50/100A	H40-002	225,00	<b>214,00</b>	2
RR-Bride 150 (für Rauchrohranschluss)	H33-283	21,00	<b>20,00</b>	2
RE20 Kaminzugregler mit Exklappe	H38-160	257,00	<b>244,00</b>	2
RT 20 - 15 Rauchrohr T-Stück	H33-164	127,00	<b>121,00</b>	2
vergünstigte Inbetriebnahme BMK (Baustellentafel montiert)	I39-580S		<b>374,00</b>	netto
Inbetriebnahme BMK	I39-580		<b>417,00</b>	netto

**Achtung:** Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden! Ein Pufferspeicher mit mindestens 1400 Liter ist unbedingt erforderlich. Die Rücklaufanhebung auf mindestens 55 °C muss vorgesehen werden.