

BMK-VARIO

Stückholz und Pellet Kombinationskessel



AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Scheitholz-Pelletkombination für höchste Ansprüche mit zwei getrennten Verbrennungseinheiten.
- Extrem hoher Kesselwirkungsgrad durch niedrigste Abgastemperaturen in Verbindung mit sehr hohem CO₂-Gehalt durch eine Rotationsverbrennung.
- Niedrigste Emissionen und geringste Staubwerte.
- Extrem hoher Reinigungskomfort durch vollautomatische Rost- und Primärluftreinigung; sowie automatische Wärmetauscherreinigung und große Aschenlade.
- Benutzergeführte Bedieneinheit, Kesselregelung für vollautomatische Prozessüberwachung, Informationslogik und Fehlerdiagnosesystem; extrem betriebssicher durch Notprogramme. Gleitende Betriebsweise mit vollautomatischer Kesselreinigungsfunktion; mit Abgastemperaturfühler, Lambdasonde.
- OPTIONAL: Heißluftzündung; steckfertig vorverdrahtet. Inkl. Wirbulatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirbulatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirbulatorensystem „Set Teilkondens“.
- Automatische Unterbrechung und Betriebsfortführung des Pelletgerätes.
- Keine umständliche Reinigung nach Umstellen von Holz- auf Pelletbetrieb.
- Sicherheitsbatterie für therm. Ablaufsicherung integriert.
- Ausführung der Pellet – Raumaustragung als

FLEX, BOX oder Wochenbehälter.

- Holzvergasermodul für die optimale Verfeuerung von Scheitholz (1/2 Meter).
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach ÖNORM 303-5.
- Energieeffizienzklasse Kessel A+.
- Energieeffizienzklasse Verbund A++
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR im Kessel eingebaut; für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler; Stecker- und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld. Loxone-Anbindung möglich.
- **Alternativ Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 25 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischkreise, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Stk. Vorlauffühler.

1. FLEX

Für besonders große oder intensiv genutzte Lagerräume eignen sich Guntamatic Flex Austragungen. Neben höchster Funktionssicherheit und geringem Reinigungsaufwand, ermöglicht die besonders effizient und langlebig gefertigte Entnahmeschnecke der Saugaustragung auch die Aufnahme für den Schrägboden. Im Falle einer Eigenfertigung des Schrägbodens ist dies auch eine besonders kostengünstige Lösung.



2. BOX

Je nach Lagerraumdimension stehen verschiedene BOX Tankgrößen zur Verfügung. Die Ausführung mit Stahlboden und Gewebe ermöglicht, neben einem besonders großen Tankvolumen, die restlose Entleerung des Behälters und reduziert damit aufwändige Reinigungstätigkeiten. Eine schneckenosierete Saugaustragung garantiert höchste Funktionssicherheit.



- **HÖHENVERSTELLBARER TANK VON 1,9 – 2,5 M (BOX)**
- **INKL. BEFÜLL- UND RETOURLUFTKUPPLUNG**

3. WOCHENBEHÄLTER LZ

Wenn kein eigener Lagerraum vorhanden ist, kann dieser Wochenbehälter verwendet werden. Der Wochenbehälter ist einfach einzubringen.



- **BEHÄLTERVOLUMEN CA. 500 LITER**

BEZEICHNUNG		KESSEL	KESSEL INKL. EC-FILTER 85	RABATTGRUPPE
BMK VARIO-P20 (BS 24 + BMK 20)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	065-200 20.586,00 19.557,00	065-201 24.420,00 23.199,00	1
BMK VARIO-P30 (BS 33 + BMK 30)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	065-210 20.653,00 19.620,00	065-211 24.486,00 23.262,00	1

BEZEICHNUNG		FLEX 1 m	FLEX 1,5 m	FLEX 2 m 1 + 1 m	FLEX 2,5 m 1 + 1,5 m	FLEX 3,0 m 1,5 + 1,5 m	FLEX 3,5 m 1+1+1,5 m	FLEX 4,0 m 1+1,5+1,5 m	FLEX 4,5 m 1,5+1,5+1,5 m	FLEX 5,0 m 1+1+1,5+1,5 m	RABATTGRUPPE
FLEX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-501 1.491,00 1.416,00	033-502 1.617,00 1.536,00	033-503 1.802,00 1.712,00	033-504 1.928,00 1.832,00	033-505 2.054,00 1.951,00	033-506 2.240,00 2.128,00	033-507 2.365,00 2.247,00	033-508 2.493,00 2.368,00	033-509 2.679,00 2.545,00	1

BEZEICHNUNG		BOX 5,2 S 1,7 + 1,7 m 3,2 - 5,4 m ³	BOX 7,5 S 2,1 + 2,1 m 4,4 - 7,7 m ³	BOX 8,3 S 1,7 + 2,9 m 5,6 - 8,3 m ³	BOX 11 S 2,5 + 2,5 m 6,4 - 10,9 m ³	BOX 14 S 2,9 + 2,9 m 9,4 - 14,1 m ³	RABATTGRUPPE
BOX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-603 3.642,00 3.460,00	033-605 3.986,00 3.787,00	033-607 4.351,00 4.133,00	033-609 4.351,00 4.133,00	033-611 5.238,00 4.976,00	1

BEZEICHNUNG		WOCHENBEHÄLTER LZ (76X75X120 CM)	RABATTGRUPPE
WOCHENBEHÄLTER LZ	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-602 1.171,00 1.112,00	1

BEZEICHNUNG	ART.NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
autom. Zündung BMK-Aufpreis	066-900	428,00	407,00	1
pro 1 m spez. Saugschlauch	N20-500	19,00	18,00	1
1 Stk. Befestigungsschelle	Z35-001	3,30	3,10	1
1 Stk. Flex-Brandschutzmanschette	H35-001	47,00	45,00	1
Set MKR (wittgef. Regelung)	S30-031	423,00	402,00	1
MK 261 Wandgerät für 2 Mischkreise, (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	1.037,00	985,00	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	128,00	122,00	1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfühler digital)	S60-006	199,00	189,00	1
RS 200 - Raumstation - Touch	S60-004	588,00	559,00	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	61,00	58,00	1
Wandhalterung EC-Filter 85 / 24	082-982	34,00	32,00	2
Aschetrolley	094-010	171,00	162,00	2
RA 25 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-020	745,00	708,00	2
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	200,00	190,00	2
Wärmezähler-SET-RA50/100A	H40-002	225,00	214,00	2
RA 50 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-021	813,00	772,00	2
RR-Bride 130	H33-282	19,00	18,00	2
RR-Bride 150 (für Rauchrohranschluss)	H33-283	21,00	20,00	2
RT 20 - 13 Rauchrohr T-Stück	H33-163	131,00	124,00	2
RT 20 - 15 Rauchrohr T-Stück	H33-164	127,00	121,00	2
RT 15-13_45 (BMK Vario)	H33-102	120,00	114,00	2
RE20 Kaminzugregler mit Exklappe	H38-160	257,00	244,00	2
Befüllset B (2 Kupplungen gerade inkl. Abweismatte)	H00-001	281,00	267,00	2
vergünstigte Inbetriebnahme VARIO (Baustellentafel montiert)	I39-670S		452,00	netto
Inbetriebnahme VARIO	I39-670		491,00	netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden! Die Rücklaufanhebung auf mindestens 55 °C muss vorgesehen werden. Es ist darauf zu achten, dass Pellets nach EU Norm EN 14961-2 verwendet werden. Ein zweijähriger Serviceintervall ist empfehlenswert.