

EVOLUTION

Wohnraum-Hybridanlage (Pellet, Scheitholz, Luftwärme)



AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG


- Systembeschreibung Hybridanlage Evolution: Bestehend aus Außenmodul Luftwärmepumpe (ohne Sockel, ohne Wandhalterung, ohne Kältemittelleitungen), Hydraulikmodul Evolution (zur Montage im Technikraum, inkl. Ladegruppe Pufferspeicher, vorgerüstet für den hydraulischen und elektrischen Anschluss von Kältemittelleitungen, Vorlauf- und Rücklaufleitung des Wohnraumgerätes, Frischwasser-Pufferspeicher (altern. Pufferspeicher und WW-Speicher) und Heizkreisverteiler, Wohnraumgerät Evolution (inkl. Saugzuggebläse, Antriebs- und Reinigungsgetriebemotor, autom. Zündung, Lambda-Regelung, mit einem händisch zu befüllenden Pelletbehälter, optische Ausführung je nach Designvariante).
- Autom. Saugsystem Evolution (Wunschaustragung): Bestehend aus einem in die Verkleidung des Wohnraumgerätes Evolution integrierbaren Pellet-Saugbehälter mit Rückbrandsicherung und einer im Lagerraum oder Aufstellungsraum zu montierenden Saugturbineinheit; die Raumaustragungsbauteile Flex und Box (jeweils zu disponieren mit Antriebseinheit, Schnecken oder Tanksystem) sind extra zu bestellen.
- Wohnraumgerät Evolution (ohne Außeneinheit und Hydraulikeinheit): Wohnraumgerät inkl. Steuerung zum bauseitigen Anschluss an einen Pufferspeicher (Warmwasserspeicher) und Heizkreisverteiler. Als Zentralheizungsgerät im Wohnraum zur Beheizung eines Hauses mit max. 9,5 kW Heizleistung, zur Kombination mit div. anderen Heizgeräten oder als Nachrüst-einheit für eine Guntamatic-Hybridanlage Evolution.
- Geprüft nach Normen: EN 14785 und DIN EN 16510-1
- Emissionsloser sparsamer Betrieb bei Schwachlast im Luftwärmepumpenmodus und extrem hohe Effizienz bei kalten Temperaturen durch CO₂ neutrale Pelletverbrennung.
- Außeneinheit WP (Luftwärmepumpe mit Hydraulikeinheit als Vorrüstvariante): Bestehend

aus Außenmodul Luftwärmepumpe WP 9 bzw. WP 16 (ohne Sockel, ohne Wandhalterung, ohne Kältemittelleitungen) und Hydraulikmodul Evolution (zur Montage im Technikraum, inkl. Ladegruppe Pufferspeicher, für den hydraulischen und elektrischen Anschluss von Kältemittelleitungen, Frischwasser-Pufferspeicher und Heizkreisverteiler) zur Verwendung als Zentralheizung bzw. späterer Nachrüstmöglichkeit des Wohnraumgerätes Evolution.

- Moderne Inverter-Luftwärmepumpentechnologie (Rollkolben-Verdichter, drehzahlgesteuerter Ventilator, Lamellenrohrverdampfer) mit groß dimensioniertem Wärmetauscher, hohem COP und besonders gutem Modulations-Wirkungsgrad.
- Hybridhydraulik für jeweiligen mono- oder bivalenten Betrieb. Inkl. Energie A Pumpentechnik, Umschaltmischer und Pufferladegruppe.
- Besonders hohe Betriebssicherheit durch bivalenten umschaltbaren Wärmepumpen- oder Pelletbetrieb.
- Luftwärme-Außeneinheit vorgefüllt (bis 15 m) mit Kältemittel, inkl. Absperrventile und Füllventil für den Anschluss der bauseitigen Kältemittelleitung.
- Besonders einfache Touch-Bedienung mit modernster Regelungstechnologie: hochwertige Prozesssteuerung mit Lambdasonde, Feuerungsensoren, Strömungsüberwachung und drehzahlgesteuerter energiesparender Antriebstechnologie; für optionale Raum-, Fern- und/oder APP-Bedienung.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Energieeffizienzklasse Kessel A++.
- Pellets nach EU Norm EN 14961-2.
- Verbundlabel ist nicht möglich.
- **Aufpreis:** Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler; Steckerset und Dongle. **ACHTUNG:** bei Bestellung eines Einzelgerätes Evolution (ohne Hydraulikeinheit) ist nur der Einsatz eines Wandgerätes MK261 möglich.
- **Zusätzliche Ergänzung:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 25 m vom Heizraum entfernt.

1. FLEX

Für besonders große oder intensiv genutzte Lagerräume eignen sich Guntamatic Flex Austragungen. Neben höchster Funktionssicherheit und geringem Reinigungsaufwand, ermöglicht die besonders effizient und langlebig gefertigte Entnahmeschnecke der Saugaustragung auch die Aufnahme für den Schrägboden. Im Falle einer Eigenfertigung des Schrägbodens ist dies auch eine besonders kostengünstige Lösung.



2. BOX

Je nach Lagerraumdimension stehen verschiedene BOX Tankgrößen zur Verfügung. Die Ausführung mit Stahlboden und Gewebe ermöglicht, neben einem besonders großen Tankvolumen, die restlose Entleerung des Behälters und reduziert damit aufwändige Reinigungstätigkeiten. Eine schneckenförmige Saugaustragung garantiert höchste Funktionssicherheit.



- **HÖHENVERSTELLBARER TANK VON 1,9 – 2,5 M (BOX)**
- **INKL. BEFÜLL- UND RETOURLUFTKUPPLUNG**

3. WOCHENBEHÄLTER LZ

Wenn kein eigener Lagerraum vorhanden ist, kann dieser Wochenbehälter verwendet werden. Der Wochenbehälter ist einfach einzubringen.



- **BEHÄLTERVOLUMEN CA. 500 LITER**

4. WÄRMEPUMPE

Die geräuscharm laufenden Luft-/Wasserwärmepumpen arbeiten mit Inverter-Technologie. Dabei wird im Außengerät das Kältemittel durch die Umgebungswärme zunächst verdampft und anschließend unter Einsatz besonders effizienter Technologien verdichtet. Im Verflüssiger wird die Temperatur dann an das Heizsystem abgegeben. Dabei sichert der groß dimensionierte Wärmetauscher die besonders hohe Effizienz gemäß WP 9: A+++ / WP 16: A+ Standard. Als letzten Schritt wird das Kältemittel kontrolliert wieder entspannt und die Temperatur auf das gewünschte Grundniveau abgesenkt.



BEZEICHNUNG		KESSEL SCHMAL	KESSEL BREIT	RABATTGRUPPE
EVOLUTION NOAH (Stahl)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	096-001 11.407,00 10.837,00	096-101 13.240,00 12.578,00	1
EVOLUTION LIAM (Rost)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	096-002 11.407,00 10.837,00		1
EVOLUTION BEN (Edelstahl)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	096-003 11.407,00 10.837,00		1

BEZEICHNUNG		FLEX 1 m	FLEX 1,5 m	FLEX 2 m 1 + 1 m	FLEX 2,5 m 1 + 1,5 m	FLEX 3,0 m 1,5 + 1,5 m	FLEX 3,5 m 1+1+1,5 m	FLEX 4,0 m 1+1,5+1,5 m	FLEX 4,5 m 1,5+1,5+1,5 m	FLEX 5,0 m 1+1+1,5+1,5 m	RABATTGRUPPE
FLEX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-501 1.435,00 1.363,00	033-502 1.556,00 1.478,00	033-503 1.735,00 1.648,00	033-504 1.856,00 1.763,00	033-505 1.977,00 1.878,00	033-506 2.156,00 2.048,00	033-507 2.277,00 2.163,00	033-508 2.399,00 2.279,00	033-509 2.578,00 2.449,00	1

BEZEICHNUNG		BOX 5,2 S 1,7 + 1,7 m 3,2 - 5,4 m ³	BOX 7,5 S 2,1 + 2,1 m 4,4 - 7,7 m ³	BOX 8,3 S 1,7 + 2,9 m 5,6 - 8,3 m ³	BOX 11 S 2,5 + 2,5 m 6,4 - 10,9 m ³	BOX 14 S 2,9 + 2,9 m 9,4 - 14,1 m ³	RABATTGRUPPE
BOX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-603 3.505,00 3.330,00	033-605 3.837,00 3.645,00	033-607 4.187,00 3.978,00	033-609 4.187,00 3.978,00	033-611 5.041,00 4.789,00	1

BEZEICHNUNG		WOCHENBEHÄLTER LZ (76X75X120 CM)	RABATTGRUPPE
WOCHENBEHÄLTER LZ	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-602 1.126,00 1.070,00	1

BEZEICHNUNG		WP 9 400 V	WP 16 400 V	VORRÜSTUNG WP9 + HYDRAULIKEINHEIT INKL. RS 200	VORRÜSTUNG WP16 + HYDRAULIKEINHEIT INKL. RS 200	RABATTGRUPPE
WÄRMEPUMPE	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	095-502 5.080,00 4.826,00	095-512 6.445,00 6.123,00	096-500 9.846,00 9.354,00	096-512 11.212,00 10.651,00	1

BEZEICHNUNG		HYDRAULIK	RABATTGRUPPE
HYDRAULIKEINHEIT	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	096-970 4.189,00 3.980,00	1

BEZEICHNUNG	ART. NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
Sockel-Außeneinheit (inkl. Abdeckung)	095-550	199,00	189,00	2
Wandkonsole-Set für WP (inkl. Abdeckung) (nicht WP 16)	095-560	238,00	226,00	2
Leitungsabdeckschacht 1,4m für WP	095-570	77,00	73,00	2
Kältemittelleitung-Set pro lfm (1/4" und 5/8") ohne Verschraubung (WP 9)	095-597	21,00	19,50	2
Kältemittelleitung-Set pro lfm (3/8" und 5/8") ohne Verschraubung (WP 16)	095-598	26,00	24,50	2
Aufpreis: autom. Saugsystem	096-950	698,00	663,00	1
pro 1 m spez. Saugschlauch	N20-500	18,00	17,00	1
1 Stk. Befestigungsschelle	Z35-001	3,20	3,00	1
1 Stk. Flex-Brandschutzmanschette	H35-001	45,00	43,00	1
Set MKR (wittgef.Regelung)	S30-031	407,00	387,00	1
MK 261 Wandgerät f. 2 Mischerkreise (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	1.025,00	974,00	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	123,00	117,00	1
RS 200 - Raumstation - Touch	S60-004	566,00	538,00	1
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	193,00	183,00	2
Energiezähler-Modbus-3ph	095-575	533,00	506,00	2
PWM Pumpen-Set 25/7/i (muss in Kombi mit FWS eingebaut werden)	H39-300	229,00	218,00	2
RR-Bride 100 Niro (Kessel-RR)	H33-280	46,00	44,00	2
RR 100 Niro - 0,5 m (konisch)	H33-505	48,00	46,00	2
RR 100 Niro - 1,0 m (konisch)	H33-510	76,00	72,00	2
RR-Schelle 100 Niro (RR-RR)	H33-301	12,00	11,00	2
RR-Knie 100 Niro (87 Grad starr) (konisch)	H33-271	77,00	73,00	2
Befüllset B (2 Kupplungen gerade inkl. Abweismatte)	H00-001	249,00	237,00	2
Anschluss und Inbetriebnahme Kältekreis D	I39-682		auf Anfrage	netto
Inbetriebnahme Wohnraumgerät D	I39-711		400,00	netto
vergünstigte Inbetriebnahme Wohnraumgerät D	I39-711S		359,00	netto
Inbetriebnahme Wohnraum- und Außengerät inkl. Kältekreisanschluss (A)	I39-710		788,00	netto
vergünstigte Inbetriebnahme Wohnraum- und Außengerät inkl. Kältekreisanschluss (A)	I39-710S		754,00	netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch!
Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden!