

## HYBRID 10 Pelletmodul

"No flame" Pellet-Standgerät (Hybrid Vorrüstgerät) für Neubau und hochwertige Sanierung



### AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Platzsparendes Pelletgerät mit vollautomatischer Pelletzufuhr und vollautomatischer Reinigung.
- Extrem hoher Kesselwirkungsgrad durch niedrigste Abgastemperaturen in Verbindung mit sehr hohem CO<sub>2</sub>-Gehalt.
- Extrem hoher Jahresnutzungsgrad durch Leistungsanpassung bis unter 3 kW in Verbindung mit Hochtemperatur-Reaktionszone und Fallbeschickung.
- Niedertemperaturwärmetauscher: Kesseltemperatur 38 °C - 70 °C.
- Niedrigste Emissionen und geringste Staubwerte durch Hochtemperatur-Zyklonbrennkammer.
- Inkl. vollautomatischer Gerätereinigungsfunktion und extrem groß dimensionierter Aschenbox.
- Benutzergeführte Bedienung der Kesselregelung für vollständige Prozessüberwachung mit Lambdasonde, Abgastemperaturkontrolle und Flammenüberwachung, Informationslogik und Fehlerdiagnosesystem. Extrem betriebssicher durch automatische Notprogrammschaltung für gleitende Betriebsweise geeignet. Inkl. Wirbulatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirbulatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirbulatorensystem „Set Teilkondens“.
- Hochwertigste Gerätekomponenten: Saugaustragung mit Pelletdosierschnecke, Zyklon-

vorratsbehälter für ausgezeichnete Staubabscheidung, geringer Stromverbrauch und extrem hohe nominelle Lebensdauerauslegung aller elektrischen Komponenten, hochwertige Siliziumkarbid Brennkammer, beste Schweißverarbeitung.

- Dauerhaft rückbrandsichere Beschickung mit materialleerem Fallschacht und Vollmetall-Zellradschleuse.
- Inkl. Geräteisolierung und Reinigungswerkzeug.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach ÖNORM EN 303-5.
- Energieeffizienzklasse Kessel A+.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR im Kessel eingebaut; für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler; Stecker-Set und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld. Loxone-Anbindung möglich.
- **Alternativ Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 25 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischkreise, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Stk. Vorlauffühler.
- **Optional:** Set RLU für raumluftunabhängige Betriebsweise inkl. Anschlusset im Kessel und Kaminzugregler für RLU-Anschluss.

### 1. FLEX

Für besonders große oder intensiv genutzte Lagerräume eignen sich Guntamatic Flex Austragungen. Neben höchster Funktionssicherheit und geringem Reinigungsaufwand, ermöglicht die besonders effizient und langlebig gefertigte Entnahmeschnecke der Saugaustragung auch die Aufnahme für den Schrägboden. Im Falle einer Eigenfertigung des Schrägbodens ist dies auch eine besonders kostengünstige Lösung.



### 2. BOX

Je nach Lagerraumdimension stehen verschiedene BOX Tankgrößen zur Verfügung. Die Ausführung mit Stahlboden und Gewebe ermöglicht, neben einem besonders großen Tankvolumen, die restlose Entleerung des Behälters und reduziert damit aufwändige Reinigungstätigkeiten. Eine schneckenosierete Saugaustragung garantiert höchste Funktionssicherheit.



- **HÖHENVERSTELLBARER TANK VON 1,9 – 2,5 M (BOX)**
- **INKL. BEFÜLL- UND RETOURLUFTKUPPLUNG**

### 3. WOCHENBEHÄLTER LZ

Wenn kein eigener Lagerraum vorhanden ist, kann dieser Wochenbehälter verwendet werden. Der Wochenbehälter ist einfach einzubringen.



- **BEHÄLTERVOLUMEN CA. 500 LITER**

BEZEICHNUNG		KESSEL	KESSEL INKL. EC-FILTER 24P	RABATTGRUPPE
HYBRID 10	Art.-Nr.	095-001	095-002	
	Listenpreis €	10.854,00	13.445,00	1
	Händlerpreis €	<b>10.311,00</b>	<b>12.773,00</b>	

BEZEICHNUNG		FLEX 1 m	FLEX 1,5 m	FLEX 2 m 1 + 1 m	FLEX 2,5 m 1 + 1,5 m	FLEX 3,0 m 1,5 + 1,5 m	FLEX 3,5 m 1+1+1,5 m	FLEX 4,0 m 1+1,5+1,5 m	FLEX 4,5 m 1,5+1,5+1,5 m	FLEX 5,0 m 1+1+1,5+1,5 m	RABATTGRUPPE
FLEX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr.	033-501	033-502	033-503	033-504	033-505	033-506	033-507	033-508	033-509	1
	Listenpreis €	1.491,00	1.617,00	1.802,00	1.928,00	2.054,00	2.240,00	2.365,00	2.493,00	2.679,00	
	Händlerpreis €	<b>1.416,00</b>	<b>1.536,00</b>	<b>1.712,00</b>	<b>1.832,00</b>	<b>1.951,00</b>	<b>2.128,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>2.368,00</b>	<b>2.545,00</b>	

BEZEICHNUNG		BOX 5,2 S 1,7 + 1,7 m 3,2 - 5,4 m <sup>3</sup>	BOX 7,5 S 2,1 + 2,1 m 4,4 - 7,7 m <sup>3</sup>	BOX 8,3 S 1,7 + 2,9 m 5,6 - 8,3 m <sup>3</sup>	BOX 11 S 2,5 + 2,5 m 6,4 - 10,9 m <sup>3</sup>	BOX 14 S 2,9 + 2,9 m 9,4 - 14,1 m <sup>3</sup>	RABATTGRUPPE
BOX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr.	033-603	033-605	033-607	033-609	033-611	1
	Listenpreis €	3.642,00	3.986,00	4.351,00	4.351,00	5.238,00	
	Händlerpreis €	<b>3.460,00</b>	<b>3.787,00</b>	<b>4.133,00</b>	<b>4.133,00</b>	<b>4.976,00</b>	

BEZEICHNUNG		WOCHENBEHÄLTER LZ (76X75X120 CM)	RABATTGRUPPE
WOCHENBEHÄLTER LZ	Art.-Nr.	033-602	1
	Listenpreis €	1.171,00	
	Händlerpreis €	<b>1.112,00</b>	

BEZEICHNUNG	ART. NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
Set RLU für Hybrid (raumlufunabhängiger Betrieb, inkl. Zugreglerbox)	095-090	555,00	<b>527,00</b>	1
pro 1 m spez. Saugschlauch	N20-500	19,00	<b>18,00</b>	1
1 Stk. Befestigungsschelle	Z35-001	3,30	<b>3,10</b>	1
1 Stk. Flex-Brandschutzmanschette	H35-001	47,00	<b>45,00</b>	1
Set MKR (wittgef. Regelung)	S30-031	423,00	<b>402,00</b>	1
MK 261 Wandgerät f. 2 Mischerkreise (max. 2 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	1.037,00	<b>985,00</b>	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	128,00	<b>122,00</b>	1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfühler digital)	S60-006	199,00	<b>189,00</b>	1
RS 200 - Raumstation - Touch	S60-004	588,00	<b>559,00</b>	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	61,00	<b>58,00</b>	1
Pufferspeicherfühler (2 Stk. für Puffer erforderlich)	S70-003	35,00	<b>33,00</b>	1
10m ALU-Flexrohr DN100 (RLU)	M47-004	132,00	<b>125,00</b>	2
Schlauchklemme d=100-120mm (RLU)	Z35-007	4,40	<b>4,20</b>	2
Befüllset B (2 Kupplungen gerade inkl. Abweismatte)	H00-001	281,00	<b>267,00</b>	2
RA 25 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-020	745,00	<b>708,00</b>	2
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	200,00	<b>190,00</b>	2
RT15-10 Niro	H33-131	101,00	<b>96,00</b>	2
RR-Bride 100 Niro (Kessel-RR)	H33-280	48,00	<b>46,00</b>	2
RR 100 Niro - 0,5 m	H33-405	36,00	<b>34,00</b>	2
RR 100 Niro - 1,0 m	H33-410	58,00	<b>55,00</b>	2
RR-Schelle 100 Niro (RR-RR)	H33-301	12,00	<b>11,00</b>	2
RR-Knie 100 Niro (0 - 90 Grad)	H33-270	38,00	<b>36,00</b>	2
RE15 Kaminzugregler mit Ex-Klappe	H38-155	240,00	<b>228,00</b>	2
vergünstigte Inbetriebnahme Hybrid 10 (Baustellentafel montiert)	I39-681S		<b>374,00</b>	netto
Inbetriebnahme Hybrid 10	I39-681		<b>417,00</b>	netto

**Achtung:** Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch!  
Planungsunterlagen und Hydrauliksysteme müssen unbedingt beachtet werden!  
\* nicht für die Aufstellung in Wohnräumen geeignet (keine DIBT-Zulassung).  
Es ist darauf zu achten, dass Pellets nach EU Norm EN 14961-2 verwendet werden.  
Ein zweijähriger Serviceintervall ist empfehlenswert.