

PRO 175/250-1000

Effiziente Hackgut-Großanlage



AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Für Hackgut und Pellets geeignet: veränderbares und temperaturstabiles Glutbett, ausgeklügelte Treppenrosttechnik, spezielle Wendekammerbauweise.
- Geringste Emissionen und höchster Wirkungsgrad: Hochtemperaturverbrennung mit einer extrem groß dimensionierten Ausbrandzone. Durch die Fähigkeit die Leistung extrem abzusenken, sowie durch die Vermeidung von Reinigungsabschaltungen wird ein sehr hoher Jahresnutzungsgrad erreicht.
- Raumaustragung: Geringer Stromverbrauch durch hochwertige Antriebs- und Rührwerksgetriebeausführung, Modulbauweise der Schnecken und Tröge mit Keilwellenverbindung (gute Einbringung, leichte Montage, starker Drehmoment) progressive Schneckensteigung, groß dimensionierte kraftsparende Troggeometrie, stabile 4-Arm-Rührwerkerausführung, Motorstromüberwachung mit Rückfahrautomatik, mit Schneckenabstützprofilen, Bodenaufflächen und Mauerabdeckung (mit Öffnungsmöglichkeit).
- Reinigungsvermögen: Der Feuerungsbereich wird durch den automatischen Treppenrost

permanent entascht (keine Stillstandverluste). Der Wärmetauscher wird über automatisch bewegte Reinigungsschnecken gereinigt und entascht.

- Extrem sicher: Absolute Rückbrandsicherung mittels Saugzuggebläse (permanenter Unterdruck im Feuerraum), Stokertemperaturüberwachung, Fallstufe und selbstschließende Brandschutzklappe. Verbrennungsüberwachung über Lambdasonde, Feuerraumüberwachung und Abgastemperaturkontrolle, Fehlerdiagnosesystem und mögliche Handyüberwachung.
- Höchster Bedienungskomfort: Ausgereifte Regelungstechnik mit übersichtlicher Menüführung mit Touch-Kesselschaltfeld, automatischer Zündung, perfekte Verbrennungsüberwachung.
- Set-Baureihen (350-1000 kW) bestehend aus Gerätekombinationen PRO 175 und PRO 250: Geräte können in Mehrkammer-Blockbauweise zusammen oder einzeln aufgestellt werden. Set-Baureihen können vom Leitgerät aus gesteuert werden, wobei jedes einzelne Gerät über eine Notbedieneinheit verfügt. Jedes Blockgerät verfügt über eine einzelne Austragung. Die Typenzulassung und der Anschluss an den Kamin erfolgt je Einzelgerät.

1. RAUMAUSTRAGUNG

Ein großer Vorteil der PRO Anlagen sind die extrem robusten, industriell einsetzbaren und vielseitigen Austragungslosungen. Die modular aufgebauten Systeme lassen sich auf unterschiedlichste räumliche Gegebenheiten einstellen und eignen sich für verschiedene Brennstoffe. Im Falle einer Eigenfertigung des Schrägbodens ist dies auch eine besonders kostengünstige Lösung.



- Langlebig und wartungsarm: Die absolut hochwertigen Antriebs- und Steuerungsbauteile, eine ausgeklügelte Modulbauweise und eine weitgehend verschleißfreie Verbrennungszone garantieren eine lange Lebensdauer und wenig Wartungskosten.
- **Lieferumfang:** inkl. steckerfertige Verdrahtung, vollautomatische Reinigungstechnik und Aschenbehälter.
- Netzpumpen- bzw. Netzmischerfunktion ist serienmäßig enthalten. Inkl. Wirblatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirblatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirblatorsystem „Set Teilkondens“. Loxone-Anbindung möglich.
- Max. Betriebsüberdruck 3 bar, Sicherheitsventile mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- **Brennstoff:** P16B(G30) oder P45(G50) und Pellets
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK 261; Montage bis zu max. 25 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischerkreise, Warmwasserladung oder diverse andere Konfigurationen, inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Stk. Vorlauffühler.
- **Aufpreis:** Es stehen wahlweise zwei Aschenbehälter zur Auswahl. Variante 1 ermöglicht das direkte Andocken eines fahrbaren Aschenbehälters. Alternativ steht mit Variante 2 ein automatisches Aschensaugsystem mit fahrbarer 240 Liter Aschentonne zur Verfügung.
- Geprüft nach ÖNORM EN 303-5.
- Energieeffizienzklasse Kessel A++.

BEZEICHNUNG		KESSEL	KESSEL INKL. EC-FILTER 250	RABATTGRUPPE
PRO 175	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	086-001 44.348,00 42.131,00	086-003 50.082,00 47.578,00	6
PRO 250	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	086-002 47.932,00 45.535,00	086-004 53.665,00 50.982,00	6
PRO 350	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	086-051 88.698,00 84.263,00	086-052 100.165,00 95.157,00	6
PRO 425	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	086-071 92.281,00 87.667,00	086-072 103.748,00 98.561,00	6

BEZEICHNUNG (In D nur mit EC-Filter)		KESSEL	KESSEL INKL. EC-FILTER 250	RABATTGRUPPE
PRO 500	Art.-Nr.	086-091	086-092	6
	Listenpreis €	95.863,00	107.331,00	
	Händlerpreis €	91.070,00	101.964,00	
PRO 600	Art.-Nr.	086-111	086-112	6
	Listenpreis €	136.629,00	153.831,00	
	Händlerpreis €	129.798,00	146.139,00	
PRO 750	Art.-Nr.	086-131	086-132	6
	Listenpreis €	143.796,00	160.997,00	
	Händlerpreis €	136.606,00	152.947,00	
PRO 850	Art.-Nr.	086-151	086-152	6
	Listenpreis €	184.561,00	207.496,00	
	Händlerpreis €	175.333,00	197.121,00	
PRO 1000	Art.-Nr.	086-171	086-172	6
	Listenpreis €	191.728,00	214.663,00	
	Händlerpreis €	182.142,00	203.930,00	

BEZEICHNUNG (ohne Kornauskleidung)		RÜHRWERK: 3 m SCHNECKE: ~ 2,75 m	RÜHRWERK: 3,5 m SCHNECKE: ~ 3 m	RÜHRWERK: 4 m SCHNECKE: ~ 3,25 m	RÜHRWERK: 4,5 m SCHNECKE: ~ 3,5 m	RÜHRWERK: 5 m SCHNECKE: ~ 3,75 m
RÜHRWERK (INKL. ANTRIEB UND MAUERSTÜCK)	Art.-Nr.	086-233	086-234	086-235	086-236	086-237
	Listenpreis €	8.367,00	8.747,00	9.125,00	9.582,00	10.040,00
	Händlerpreis €	7.949,00	8.310,00	8.669,00	9.103,00	9.538,00

BEZEICHNUNG	ART-NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
Schnecken-/Trog 0,22 (max. Gesamtlänge 7m)	082-801	336,00	319,00	5
Schnecken-/Trog 0,55 (max. Gesamtlänge 7m)	082-803	380,00	361,00	5
Schnecken-/Trog 1,1 (max. Gesamtlänge 7m)	082-805	604,00	574,00	5
Schnecken-/Trog 2,2 (max. Gesamtlänge 7m)	082-807	943,00	896,00	5
Schnecken-/Trog 3 (max. Gesamtlänge 7m)	082-809	1.114,00	1.058,00	5
Fallrohr Set (inkl. Kugelflanschen und Bride) bauseitige F90 Isolierung erforderlich	086-951	543,00	516,00	5
Übergabe Set (Übergabeeinheit, Austragkopf, Stützfuß)	086-961	3.633,00	3.451,00	5
Fremdaustragung Set (Antriebs-, Übergabeeinheit, Anschw.kugel, Stützfuß)	086-962	4.061,00	3.858,00	5
Aufpreis Doppelstoker (für den Anschluss von 2 Rührwerken ohne Stokerverkleidung)			auf Anfrage	
Aufpreis Sonderausführung V-Doppelrührwerk 4,5 m (für den Anschluss von 2 Geräten) (nur bis Kesselgröße PRO 350 möglich)			auf Anfrage	
Schubbodenaustragung			Ausführung und Preis lt. Planung	
Container (mit Befüllleinrichtung)			Ausführung und Preis lt. Planung	
Befüllschnecke 3 m (D200, 3kW Motor)	082-921	2.147,00	2.040,00	2
Befüllschnecke 4 m (D200, 3kW Motor)	082-922	2.284,00	2.170,00	2
Befüllschnecke 5 m (D200, 3kW Motor)	082-923	2.421,00	2.300,00	2
Befüllschnecke 6 m (D200, 3kW Motor)	082-924	2.558,00	2.430,00	2
Befüllschnecke 7 m (D200, 3kW Motor)	082-925	2.695,00	2.560,00	2
Aufpreis-Variante A: Aschenbox groß (mechanische Austragung inkl. Aschenbox 280 Liter)	086-989	1.435,00	1.363,00	6
Aufpreis-Variante B: Aschen-Saugaustragung groß inkl. Aschen-Saugtonne (ca. 240 l)	086-991	1.777,00	1.688,00	6
Asche-Saugleitung 5 m	075-703	126,00	120,00	2
Asche-Saugleitung 10 m	075-704	254,00	241,00	2
Asche-Saugleitung 15 m	075-705	379,00	360,00	2
Asche-Saugleitung 20 m	075-706	505,00	480,00	2
Brandschutzschelle 54-60 ZUS (für Metallschlauch)	Z35-004	6,10	5,80	2
MK 261 Wandgerät für 2 Mischerkreise (max. 3 zus. Geräte/Anlage)	S30-030	1.037,00	985,00	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	128,00	122,00	1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfühler digital)	S60-006	199,00	189,00	1
RS 200 - Raumstation - Touch	S60-004	588,00	559,00	1
Pufferspeicherfühler (für Ansteuerung sind 5 Stk. erforderlich)	S70-003	35,00	33,00	1
Vorlauf-/Rücklauffühler (je nach Anlagenschema)	S70-002	37,00	35,00	1
Außenfühler	S70-001	38,00	36,00	3
Therm. Ablaufsicherung 50 °C Sonder (Rückbrandsicherung - 1 Stk. pro Modul erforderlich)	H36-701	159,00	151,00	1
TÜB-Aufnahme ZUS (Thermostat+Halterung - 1 Stk. pro Modul erforderlich)	PH030-9-300-0	140,00	133,00	1
RA 250 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-034	3.718,00	3.532,00	2
Aufpreis Ultraschall-Füllstandsensoren-SET (für besonders staubreiche Brennstoffe)	086-970	245,00	233,00	6
RE20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe (je nach Kamin ev. 2 Stk./Modul erforderlich)	H38-160	257,00	244,00	2
RR-Bride 250	H33-288	28,00	27,00	2
Einreichplanung	I50-005		auf Anfrage	
Montage (Unterstützung bei Aufbau und Montage)	I35-005		auf Anfrage	
vergünstigte Inbetriebnahme PRO (Preis pro Modul 175/250 - Baustellentafel montiert)	I39-630S		613,00	netto
Inbetriebnahme PRO (Preis pro Modul 175/250 - unbedingt erforderlich)	I39-630		653,00	netto
Regelungs Inbetriebnahme (Preis pro Wandgerät, ohne extra Anfahrt)	I39-631		84,00	netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydraulikschemen müssen unbedingt beachtet werden! Bei Anlagen mit über 3.000 Betriebsstunden pro Jahr ist eine Leistungsreserve von 15 % zu berücksichtigen und ein Wartungsintervall von 3.000 Std. einzuhalten. Es gelten die AGB's der GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH. Zu finden in unserer Hauptpreisliste bzw. im Fachpartnerportal auf www.guntamatic.com. Abweichende Zahlungsbedingungen: 10 % nach Auftrag, 40 % vor Lieferung, 50 % nach Lieferung. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Angabe der Schneckenlänge von Mitte Drehpunkt bis Mitte Rührwerk (inkl. Antriebstrog 0,73 m, Wandstück 0,55 m und Rührwerk) PH/Schnecke und Trog gegen Aufpreis.