

STÜCKHOLZVERGASER BMK

Scheitholz für 1/2 Meter Scheitholz und Hackgut mit Hochtemperaturverbrennung

AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- 166-215 Liter großer Füllraumkörper aus Edelstahl.
- Extrem große Fülltüre mit Schwelgasabsaugung.
- Hitze- und säurebeständige Edelstahlfüllraumauskleidung mit Nachrutschgeometrie.
- Schräger Gusseinlegerost für bequeme Entaschung mittels Aschenlade und als Schutz für den Schamottenbereich.
- Seitlich angeordnete Rotationsbrennkammer für reine Gasverbrennung (verschleißarm, da keine Schläge beim Nachlegen).
- Von außen zu reinigender Wärmetauscher mit Wirblatorensystem.
- Sicherheitsbatterie für therm. Ablaufsicherung integriert.
- Starkwandige Isolierung mit stabiler Blechummantelung.
- Primärluft und Saugzuggebläse über Abgas- und Kesseltemperatur geregelt.
- Sekundärluftregelung über serienmäßige Lambdasonde.
- Schnell-Anheizprogramm zur Vermeidung von langen Anheizphasen.
- Gluterhaltungsoptimierung und Restwärmenutzung.
- Benutzergeführte Bedieneinheit; Kesselregelung mit integrierter Zweikreis-differenzregelung, Pumpensteuerung mit Uhrenprogramm, inkl. Fühler für Pufferladezustandsanzeige in %, mit Abgastemperaturfühler und Lambdasonde, steckfertig vorverdrahtet.
- Inkl. Wirblatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirblatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirblatorensystem „Set Teilkondens“.
- Inkl. Reinigungszubehör und Aschenlade.
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach ÖNORM EN 303-5 für 1/2 Meter Scheitholz (Buche, Fichte)

und für Hackgut, einziger Holzvergaserkessel (zum Prüfzeitpunkt) der auch vom kalten Zustand ausgehend mit automatischer Zündung geprüft wurde.

- Energieeffizienzklasse A+.
- **Gegen Aufpreis:** Automatische Heißluftgebläsezündung, programmierbar, BLT-Wieselburg geprüft.
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; im Kessel eingebaut, inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler, Steckerseil und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld.



BEZEICHNUNG		KESSEL	KESSEL MIT EC-FILTER 85	RABATTGRUPPE
BMK 20	Art.-Nr.	065-000	065-002	
	Listenpreis €	10.406,00	13.987,00	
	Händlerpreis €	9.365,00	12.588,00	1
BMK 30	Art.-Nr.	065-100	065-102	
	Listenpreis €	10.406,00	13.987,00	
	Händlerpreis €	9.365,00	12.588,00	1
BMK 40	Art.-Nr.	066-000	066-002	
	Listenpreis €	11.664,00	15.246,00	
	Händlerpreis €	10.498,00	13.721,00	1
BMK 50	Art.-Nr.	066-100	066-102	
	Listenpreis €	11.664,00	15.246,00	
	Händlerpreis €	10.498,00	13.721,00	1

BEZEICHNUNG	ART.NR.	PREISE EUR OHNE UST.	RABATTGRUPPE
geteilte Ausführung (kleines Einbringmaß)	066-901	270,00	netto
automatische Zündung BMK-Aufpreis	066-900	338,00	1
Set MKR (witterungsgeführte Regelung)	S30-031	338,00	1
MK 261 Wandgerät für 2 Mischerkreise (max. 2 zusätzliche Geräte/Anlage)	S30-030	880,00	1
RFF 25	S70-006	102,00	1
RS 200 - Raumstation	S60-004	470,00	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	54,00	1
RA 25 A	H39-020	595,00	2
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	160,00	2
RA 50 A	H39-021	649,00	2
Wärmezähler-SET-RA50/100A	H40-002	180,00	2
RA 50 TA	H39-022	563,00	2
RR-Bride 150 (für Rauchrohranschluss)	H33-283	16,00	2
RE 20 Kaminzugregler	H38-160	178,00	2
RT 20 - 15 Rauchrohr T-Stück	H33-164	90,00	2
vergünstigte Inbetriebnahme BMK (Baustellentafel montiert)	I39-580S	319,00	netto
Inbetriebnahme BMK	I39-580	356,00	netto

Achtung: Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydrauliksysteme müssen unbedingt beachtet werden! Ein Pufferspeicher mit mindestens 1400 Liter ist unbedingt erforderlich. Die Rücklauf Temperaturerhebung auf mindestens 55 °C sowie ein mittels Kaminzugregler eingestellter Kaminzug müssen vorgesehen werden.