

# SYSTEMSPEICHER PSF

Speicher mit Frischwassermodul



## RABATTGRUPPE 2

- Großzügig dimensionierter und gefertigter Qualitätsspeicher.
- Abgestimmte Systemhydraulik als Schichtspeicher mit Schichtladekanal.
- Höchste Hygiene: Das Durchlaufprinzip garantiert 100 % frisches Brauchwasser und verhindert die Bildung von Legionellen.
- Permanent frisches Brauchwasser ohne Temperaturschwankungen.
- Geringer Wartungsaufwand: Rücklaufbeimischung gewährt Schutz gegen wärmebedingte Ver kalkung.
- Hohe Zapfleistung.
- Inkl. variabel nutzbarer Fühlerklemmleiste.
- Geringe Gesamthöhe durch innen hochgezogene Vorlaufmuffe.
- Ausführung Solar: Inkl. Hochleistungs-Solarregister (optional auch oben).
- Variabler Aufbau: Zusätzliche Muffen, Flansche, E-Heizung nach Wunsch.
- PSF: Besonders geringer Wärmeverlust mit hochwertiger 120 mm Neopor/Vlies Isolierung.

BEZEICHNUNG	INHALT GESAMT	INHALT PUF-FER LASTAUSGLEICHKESSEL	INHALT WW	Ø D OHNE ISOLIERUNG	Ø D MIT ISOLIERUNG	H MIT ISOLIERUNG	KRIPPRADIUS OHNE ISOLIERUNG	ZAPFLEIS-TUNG	SOLARREGISTER OHNE ISOLIERUNG	POSITION SOLARREGISTER	EMPF. LEKTORFLÄCHE	KOL-INHALT SOLARREGISTER	ART-NR.	STILLSTANDS-VERLUST	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS
PSF	l	l	l	mm	mm	mm	mm	l/min. m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>		l		kWh/24H	EUR	EUR
PSF 600	580	350	250	790	1030	1575 (1595)	1585	30*					044-040	1,58	3.127,00	2.814,00
PSF 600 Solar	580	350	250	790	1030	1575 (1595)	1585	30*	2,5	unten	6-16	15	044-041	2,58	3.354,00	3.019,00
PSF 850	830	580	250	790	1030	1885 (1905)	1800	30*					034-040	1,94	3.398,00	3.058,00
PSF 850 Solar	830	580	250	790	1030	1885 (1905)	1800	30*	2,5	unten	8-16	15	034-041	1,94	3.637,00	3.273,00
PSF 1000	1030	750	250	790	1030	2285 (2305)	2150	30*					035-040	2,16	3.512,00	3.161,00
PSF 1000 Solar	1030	750	250	790	1030	2285 (2305)	2150	30*	2,5	unten	12-24	15	035-041	2,16	3.750,00	3.375,00
PSF 1100	1069	720	350	900	1140	1925 (1955)	1800	30*					036-040	2,30	3.737,00	3.363,00
PSF 1100 Solar	1069	720	350	900	1140	1925 (1955)	1800	30*	4	unten	12-24	25	036-041	2,30	4.044,00	3.640,00
PSF 1400	1370	1020	350	900	1140	2425 (2455)	2270	30*					037-040	2,59	3.831,00	3.448,00
PSF 1400 Solar	1370	1020	350	900	1140	2425 (2455)	2270	30*	4	unten	12-24	25	037-041	2,59	4.140,00	3.726,00
PSF 1600	1572	1220	350	1100	1340	1880 (1930)	1870	30*					038-040	2,86	4.129,00	3.716,00
PSF 1600 Solar	1572	1220	350	1100	1340	1880 (1930)	1870	30*	4	unten	12-24	25	038-041	2,86	4.439,00	3.995,00
PSF 2000	2020	1650	350	1100	1340	2385 (2435)	2300	30*					039-040	3,36	4.212,00	3.791,00
PSF 2000 Solar	2020	1650	350	1100	1340	2385 (2435)	2300	30*	4	unten	12-24	25	039-041	3,36	4.521,00	4.069,00

\* Angegebene Zapfleistung bei Pufferspeichertemperatur von 65 °C und Warmwassertemperatur von 40 °C (Puffertemperatur 50 °C : 20l/min).

**Achtung:** Das angegebene Speichervolumen kann um +/- 2 % abweichen.

## AUFPREIS:

BEZEICHNUNG	ART-NR.	PREISE EUR OHNE UST.	RABATTGRUPPE
Zirkulationseinheit FWS	045-250	401,00	2
1 Stk. Elektroheizung 3 kW (oben, mittig*, unten*)	040-110	414,00	2
Sondermuffe 5/4" (max. zusätzlich 2 oben, 1 mittig, 2 unten)	040-101	28,00	2
Sondermuffe 2" (max. zusätzlich je 2 oben, mittig, unten)	040-100	30,00	2
Aufpreis 12 Loch Flansch (ohne Solarregister: unten)	034-101	102,00	2
Solarregister oben (nur für PSF2000, nur ohne E-Heizung möglich)	039-100	187,00	2

\* nicht bei allen Varianten möglich.

Bei Vario-Anlagen muss mit einem Aufpreis von 1 Sondermuffen gerechnet werden.

## Zu beachten:

Hohe Wasserhärten führen zu einer raschen Verkalkung des E-Einsatzes und als Folge meistens zu einem Defekt. Wasserhärten über 15°dH bedingen idealerweise einer Wasseraufbereitungsanlage und einer Wartung / Entkalkung nach spätestens 6 Betriebsmonaten. Die Entkalkung darf ausschließlich von dafür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

## Achtung:

Bei Einzelbestellungen (ohne zugehörigem Heizkessel) müssen bei Entfernungen über 100 km vom Werk Peuerbach anteilmäßig EUR 50,00 in Rechnung gestellt werden!