

# BMK-VARIO

Stückholz und Pellet Kombinationskessel



## AUSSCHREIBUNGSTEXT = LIEFERUMFANG

- Scheitholz-Pelletkombination für höchste Ansprüche mit zwei getrennten Verbrennungseinheiten.
- Extrem hoher Kesselwirkungsgrad durch niedrigste Abgastemperaturen in Verbindung mit sehr hohem CO<sub>2</sub>-Gehalt durch eine Rotationsverbrennung.
- Niedrigste Emissionen und geringste Staubwerte.
- Extrem hoher Reinigungskomfort durch vollautomatische Rost- und Primärluftreinigung; sowie automatische Wärmetauscherreinigung und große Aschenlade.
- Benutzergeführte Bedieneinheit, Kesselregelung für vollautomatische Prozessüberwachung, Informationslogik und Fehlerdiagnosesystem; extrem betriebssicher durch Notprogramme. Gleitende Betriebsweise mit vollautomatischer Kesselreinigungsfunktion; mit Abgastemperaturfühler, Lambdasonde.
- OPTIONAL: Heißluftzündung; steckfertig vorverdrahtet. Inkl. Wirbulatoren „Set Heizwert“ für normale Kamine; bei Ergänzung der Artikelnummer mit Zusatzcode „TK“ zur Erreichung von Bestwerten mit Wirbulatoren „Set Teilkondens“ für brennwerttaugliche und brandbeständige Kamine. Auslieferung für normale Kamine. Alternativ mit Wirbulatorensystem „Set Teilkondens“.
- Automatische Unterbrechung und Betriebsfortführung des Pelletgerätes.
- Keine umständliche Reinigung nach Umstellen von Holz- auf Pelletbetrieb.
- Sicherheitsbatterie für therm. Ablaufsicherung integriert.
- Ausführung der Pellet – Raumaustragung als

FLEX, BOX oder Wochenbehälter.

- Holzvergasermodul für die optimale Verfeuerung von Scheitholz (1/2 Meter).
- Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventil mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).
- Geprüft nach ÖNORM 303-5.
- Energieeffizienzklasse BMK 20 A+
- Energieeffizienzklasse BMK 30 A+
- Energieeffizienzklasse Biostar 17 A+
- Energieeffizienzklasse Biostar 24 A+
- Energieeffizienzklasse Biostar 33 A++
- **Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung MKR im Kessel eingebaut; für 3 Heizungspumpen, 2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler, 2 Stk. Vorlauffühler; Steckerset und Dongle, Bedienung über Touch-Kesselschaltfeld. Loxone-Anbindung möglich.
- **Alternativ Aufpreis:** Witterungsgef. Regelung Wandgerät Set MK261; Montage bis zu max. 100 m vom Heizraum entfernt, für 2 Mischkreise, Warmwasserladung; inkl. Außenfühler, Speicherfühler und 2 Stk. Vorlauffühler.

## 1. BOX

Je nach Lagerraumdimension stehen verschiedene BOX Tankgrößen zur Verfügung. Die Ausführung mit Stahlboden und Gewebe ermöglicht, neben einem besonders großen Tankvolumen, die restlose Entleerung des Behälters und reduziert damit aufwändige Reinigungstätigkeiten. Eine schneckenförmige Saugaustragung garantiert höchste Funktionssicherheit.



- **HÖHENVERSTELLBARER TANK VON 1,8/1,9 – 2,5 M (BOX)**
- **INKL. BEFÜLL- UND RETOURLUFTKUPPLUNG**

## 2. FLEX

Für besonders große oder intensiv genutzte Lageräume eignen sich Guntamatic Flex Austragungen. Neben höchster Funktionssicherheit und geringem Reinigungsaufwand, ermöglicht die besonders effizient und langlebig gefertigte Entnahmeschnecke der Saugaustragung auch die Aufnahme für den Schrägboden. Im Falle einer Eigenfertigung des Schrägbodens ist dies auch eine besonders kostengünstige Lösung.



## 3. WOCHENBEHÄLTER LZ

Wenn kein eigener Lagerraum vorhanden ist, kann dieser Wochenbehälter verwendet werden. Der Wochenbehälter ist einfach einzubringen.



- **BEHÄLTERVOLUMEN CA. 500 LITER**

BEZEICHNUNG		KESSEL	KESSEL INKL. EC-FILTER 85	RABATTGRUPPE
BMK VARIO-P 20 (BS 24 + BMK 20)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	065-200 20.895,00 <b>19.850,00</b>	065-201 25.023,00 <b>23.772,00</b>	1
BMK VARIO-P 30 (BS 33 + BMK 30)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	065-210 20.962,00 <b>19.914,00</b>	065-211 25.091,00 <b>23.836,00</b>	1
BMK VARIO-P 17 (BS 17 + BMK 20)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	065-190 20.258,00 <b>19.245,00</b>	065-191 24.386,00 <b>23.167,00</b>	1

BEZEICHNUNG		BOX 5,2 S 1,7 x 1,7 m 3,2 - 5,4 m <sup>3</sup>	BOX 7,5 S 2,1 x 2,1 m 4,4 - 7,7 m <sup>3</sup>	BOX 8,3 S 1,7 x 2,9 m 5,6 - 8,3 m <sup>3</sup>	BOX 10 S 2,1 x 2,9 m 6,7 - 10,2 m <sup>3</sup>	BOX 11 S 2,5 x 2,5 m 6,4 - 10,9 m <sup>3</sup>	BOX 14 S 2,9 x 2,9 m 9,4 - 14,1 m <sup>3</sup>	RABATTGRUPPE
BOX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-603 3.803,00 <b>3.613,00</b>	033-605 4.156,00 <b>3.948,00</b>	033-607 4.583,00 <b>4.354,00</b>	033-615 4.946,00 <b>4.699,00</b>	033-609 4.691,00 <b>4.456,00</b>	033-611 5.427,00 <b>5.156,00</b>	1

BEZEICHNUNG		FLEX 1 m	FLEX 1,5 m	FLEX 2 m 1 + 1 m	FLEX 2,5 m 1 + 1,5 m	FLEX 3 m 1,5 + 1,5 m	FLEX 3,5 m 1+1+1,5 m	FLEX 4 m 1+1,5+1,5 m	FLEX 4,5 m 1,5+1,5+1,5 m	FLEX 5 m 1+1+1,5+1,5 m	RABATTGRUPPE
FLEX (inkl. hochwertiger Antriebseinheit)	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-501 1.540,00 <b>1.463,00</b>	033-502 1.671,00 <b>1.587,00</b>	033-503 1.862,00 <b>1.769,00</b>	033-504 1.993,00 <b>1.893,00</b>	033-505 2.122,00 <b>2.016,00</b>	033-506 2.314,00 <b>2.198,00</b>	033-507 2.443,00 <b>2.321,00</b>	033-508 2.576,00 <b>2.447,00</b>	033-509 2.768,00 <b>2.630,00</b>	1

BEZEICHNUNG		WOCHENBEHÄLTER LZ (76 x 75 x 120 cm)		RABATTGRUPPE
WOCHENBEHÄLTER LZ	Art.-Nr. Listenpreis € Händlerpreis €	033-602 1.213,00 <b>1.152,00</b>		1

BEZEICHNUNG	ART.NR.	LISTENPREIS	HÄNDLERPREIS	RABATTGRUPPE
autom. Zündung BMK-Aufpreis	066-900	444,00	<b>422,00</b>	1
spez. Saugschlauch / Preis pro Meter bei Rollenabnahme (1 Rolle = 50 m)	N20-550	18,00	<b>17,00</b>	1
spez. Saugschlauch / Preis bei Meterabnahme (pro Meter)	N20-500	20,00	<b>19,00</b>	1
1 Stk. Befestigungsschelle	Z35-001	3,40	<b>3,20</b>	1
1 Stk. Flex-Brandschutzmanschette	H35-001	49,00	<b>47,00</b>	1
Set MKR (wittgef. Regelung)	S30-031	438,00	<b>416,00</b>	1
MK 261 Wandgerät f. 2 Mischkreise (max. 1 zus. Gerät/Anlage)	S30-030	1.074,00	<b>1.020,00</b>	1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfühler)	S70-006	133,00	<b>126,00</b>	1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfühler digital)	S60-006	209,00	<b>199,00</b>	1
Raumstation RS200 - Touch	S60-004	619,00	<b>588,00</b>	1
Schalldämmfuß-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.)	H00-803	64,00	<b>61,00</b>	1
Wandhalterung EC-Filter 85 / 24	082-982	35,00	<b>33,00</b>	2
RA25 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-020	759,00	<b>721,00</b>	2
Wärmezähler-SET-RA25A	H40-001	211,00	<b>200,00</b>	2
RA50 A (Rücklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer)	H39-021	827,00	<b>786,00</b>	2
Wärmezähler-SET-RA50/100A	H40-002	237,00	<b>225,00</b>	2
RR-Bride 130 (für Rauchrohranschluss)	H33-282	20,00	<b>19,00</b>	2
RR-Bride 150 (für Rauchrohranschluss)	H33-283	22,00	<b>21,00</b>	2
RT 20-13	H33-163	137,00	<b>130,00</b>	2
RT 20-15	H33-164	134,00	<b>127,00</b>	2
RT 15-13_45 (BMK Vario)	H33-102	126,00	<b>120,00</b>	2
RE20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe	H38-160	271,00	<b>257,00</b>	2
Befüllset B (2 Kupplungen gerade inkl. Abweismatte)	H00-001	296,00	<b>281,00</b>	2
vergünstigte Inbetriebnahme VARIO (Baustellentafel montiert)	I39-670S		<b>476,00</b>	netto
Inbetriebnahme VARIO	I39-670		<b>517,00</b>	netto

**Achtung:** Ohne ordnungsgemäßer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewährleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydrauliksysteme müssen unbedingt beachtet werden! Die Rücklaufemperaturanhebung auf mindestens 55 °C muss vorgesehen werden. Es ist darauf zu achten, dass Pellets nach EU Norm EN 14961-2 verwendet werden. Ein zweijähriger Serviceintervall ist empfehlenswert.